

LANXESS

Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

Numero FISPQ: 114

1 - Identificação do produto e da empresa

Nome do produto: FERRIT® Y28

Nome da empresa: LANXESS Indústria de Produtos Químicos e Plásticos Ltda

Endereço: Av. Maria Coelho de Aguiar, 215, Bloco B, 2º Andar - São Paulo - SP - CEP 05804-902

Telefone da empresa: (11) 3741-3333

Telefone para emergências: 0800-773-8177

Fax: (11) 3741-2559

E-mail: www.lanxess.com.br

2 - Composição e informações sobre os ingredientes

Tipo: Substância

Nome químico comum ou nome genérico: Hidróxido de Ferro

Fórmula Química: FeOOH

Color Index: Pigment Yellow 42

Color Index Nr: 77492

Sinônimo: Óxido Ferro (III)

Registro no Chemical Abstract Service (nº CAS): 20344-49-4

Ingredientes que contribuam para o perigo (acompanhados do nº CAS): Não aplicável.

3 - Identificação de Perigos

Perigos mais importantes: Pó irritante sob ação mecânica.

Efeitos do produto:

Rotas de Entrada: Contato com olhos, contato com a pele e inalação.

Efeitos adversos à saúde humana: De acordo com as informações toxicológicas (seção 11), este produto pode ser considerado como não irritante. Em concentrações acima do limite de exposição ocupacional, pode causar irritação mecânica aos olhos e desconforto temporário às vias respiratórias. Danos a pele ou membrana mucosa podem ocorrer pela ação mecânica direta ou pela limpeza rigorosa da pele para remoção da poeira. Nenhum efeito crônico à saúde são conhecidos da exposição repetida ao pigmento de óxido de ferro.

Perigos específicos: Pó irritante sob ação mecânica.

4 - Medidas de primeiros socorros

Medidas de primeiros socorros:

Inalação: Remova a vítima para local fresco e ventilado, mantendo-a aquecida e em repouso. Se a respiração for irregular ou parar, aplicar técnica de respiração artificial. Não administrar nada oralmente se a vítima estiver inconsciente; restabelecer sua consciência. Procurar atendimento médico.

Contato com a pele: Lavar com água e sabão.

Contato com os olhos: Se a vítima estiver usando lentes de contato, removê-las. Lavar com muita água. Em caso de irritação prolongada dos olhos, consultar um oftalmologista.

Ingestão: Não induzir ao vômito; manter a pessoa em repouso. Procurar atendimento médico.

5 - Medidas de combate a incêndio

Meios de extinção apropriados: Material não é combustível.

Perigos específicos: Os pigmentos Ferrit não são inflamáveis, não causando portanto riscos de incêndio. Os materiais de embalagem (sacos de papel, filmes plásticos) são combustíveis. Incêndio no material de embalagem deverá ser extinto com água.

6 - Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precauções pessoais:
Manter afastadas pessoas não participantes.

Remoção de fontes de ignição: Não aplicável por se tratar de um material não combustível.

Controle de poeira: Evitar excessiva geração de pó. Se houver muita formação de pó durante o recolhimento utilizar proteção respiratória (máscara contra pó).

Prevenção da inalação e do contato com a pele, mucosas e olhos: Evitar a inalação. Evitar contato com a pele, mucosa e olhos. Utilizar os equipamentos de proteção individual recomendados.

Precauções ao meio ambiente:
Evite que o produto entre em contato com o solo, rios e lagos. Óxido de ferro é um pigmento inorgânico potencialmente não poluidor.

Métodos para limpeza:
Recolher o produto utilizando um aspirador ou pá.

Disposição: Realizar o processo de descarte de acordo com a legislação local.

7 - Manuseio e armazenamento

Manuseio:

Medidas técnicas:

Prevenção da exposição do trabalhador: Manusear de acordo com as normas de segurança estabelecida. Utilizar os equipamentos de proteção individual indicados.

Prevenção de incêndio e explosão: Não é necessário adotar medidas especiais.

Precauções para manuseio seguro: Utilizar os equipamentos de proteção individual indicados.

Orientações para manuseio seguro: Evitar contato com a pele, mucosas e olhos; Manusear o produto em local fresco e arejado; Não reutilizar a embalagem; Não comer ou beber durante o manuseio do produto.

Armazenamento:

Medidas técnicas apropriadas: Armazenar o produto em áreas frescas e secas, longe de alimentos. Mantenha as embalagem sempre fechadas.

Condições de armazenamento:

Adequadas: Áreas Cobertas, frescas, secas (temperatura ambiente).

A evitar: Locais úmidos e descobertos.

Produtos e materiais incompatíveis: Não aplicável.

Materiais seguros para embalagens:

Recomendadas: Saco de papel e Big bag em polipropileno trançado.

8 - Controle de exposição e proteção individual

Parâmetros de controle específicos: .

Limites de exposição ocupacional:

Legislação brasileira: Não especificado na NR15 anexo 11.

Legislação Internacional:

OSHA PEL: 15 mg/m³ TWA - particulado total (100%); 05 mg/m³ TWA - pó respirável.

ACGIH TLV: 05 mg/m³ TWA - pó respirável.

TWA = média ponderada de tempo de 8 horas (time weighted average).

PEL = limite de exposição permissível (permissible exposure limit).

TLV = valor limiar (threshold limit value)

Equipamento de proteção individual apropriado:

Proteção respiratória: Usar máscara contra pó.

Proteção das mãos: Luvas de borracha, tecido ou látex são recomendadas para reduzir o contato com a pele, onde apropriado, para as condições de trabalho.

Proteção dos olhos: Óculos de proteção.

Medidas de higiene: Lavador de olhos deve estar disponível. Manter limpo o local de trabalho. Não comer, beber ou guardar alimentos no local de trabalho. Após o trabalho lavar as mãos com água e sabão.

9 - Propriedades físico-químicas

Estado físico: Sólido.

Forma: Pó.

Cor: Amarelo.

Odor: Inodoro.

pH: 4, 0 - 8, 0 em suspensão aquosa (5g/50mL H₂O) - Método de ensaio: ASTM D1208-84

Ponto de fusão: > 1000 °C.

Temperatura de decomposição: Não Estabelecida.

Ponto de fulgor: Não aplicável.

Temperatura de auto-ignição: Não aplicável.

Limites de explosividade superior/inferior: Não aplicável.

Densidade: 3, 8 - 4, 2 g/cm³ a 25 °C - ASTM D153

Solubilidade (com indicação do(s) solventes(s)): Insolúvel em água.

10 - Estabilidade e reatividade

Condições específicas:

Instabilidade: O Produto é estável. A temperatura maior que 180 °C, o produto será convertido a óxido de ferro vermelho [Fe₂O₃].

Reações perigosas: Não ocorrerá.

Materiais ou substâncias incompatíveis: Não conhecida.

Produtos perigosos da decomposição: Não conhecido.

11 - Informações toxicológicas

Informações de acordo com as diferentes vias de exposição:

Toxicidade aguda:

DL50 via oral: Maior que 5000 mg/kg (ratos) (*)

Efeitos à pele: Não irritante para a pele coelho (*)

Efeitos aos olhos: Não irritante para os olhos de coelho (*)

(*)Testes toxicológicos realizados em produtos quimicamente idênticos.

Efeitos locais: Segundo os conhecimentos atuais, pigmentos Ferrit são fisiologicamente inócuos; no entanto, em contato com os olhos podem causar, sob condições extremas, uma breve e ligeira irritação das mucosas por ação mecânica (pó).

12 - Informações ecológicas

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto:

Impacto ambiental: Óxido de ferro é um pigmento inorgânico potencialmente não poluidor.

Ecotoxicidade:

Frente a peixes:

CL(l)50-96h > 1000 mg/l (*) (Brachydanio rerio)

Frente a bactérias :

CE(l)50-15min > 50% (*) (Photobacterium phosphoreum)

(*)Testes toxicológicos realizados em produtos quimicamente idênticos.

13 - Considerações sobre tratamento e disposição

Métodos de tratamento e disposição:

Produto: No tratamento e disposição do produto; de seus restos e de embalagens usadas; deve-se atentar para a legislação local; estadual e nacional.

Restos de produto: No tratamento e disposição do produto; de seus restos e de embalagens usadas; deve-se atentar para a legislação local; estadual e nacional.

Embalagens usadas: As embalagens devem ser descartadas em aterro sanitário.

14 - Informações sobre transporte

Tipo: Produto não perigoso

Regulamentações Nacionais e Internacionais :

TRANSPORTE TERRESTRE : Produto Não perigoso para o transporte conforme legislação vigente

TRANSPORTE AÉREO : Produto Não perigoso para o transporte conforme legislação vigente

TRANSPORTE MARÍTIMO : Produto Não perigoso para o transporte conforme legislação vigente

15 - Regulamentações

Regulamentações:

OSHA: Óxido de ferro é considerado como produto não perigoso de acordo com critérios estabelecido pela diretriz 29 CFR 1910.1200

Classe de Armazenagem VCI : 13
(LGK : Classificação de acordo com a lei alemã de armazenagem)

Classe de perigo à água : 0 - Não perigoso às águas
(WGK : Classificação de acordo com a lei alemã das águas)

Observar regulamentação local

16 - Outras informações

A coleta de amostra não requer um procedimento especial.

O pigmento Ferrit Y28 é um produto largamente utilizado possuindo assim várias aplicações, entretanto não é recomendado o seu uso em alimentos e medicamentos.

As indicações dadas baseiam-se no estado atual dos nossos conhecimentos.
A folha de dados de segurança descreve os produtos do ponto de vista das exigências de segurança.
As indicações não devem ser consideradas como garantia das propriedades específicas.
